

## 雑品類

品名	形状	主たる用途
パラフィン	115° F (550g)	鉛工部の冷却用
サランロープ	φ4mm(100m巻)	接続部の固定、ケーブル防護用
クレモナロープ (ケーブルしばり紐)	φ4mm(200m巻)	接続部の固定、ケーブル防護用
オパールヤーン	φ1.2mm(100m巻)	ケーブル心線引出し部のまとめ、固定用
PEパウダ	10g入	MGEスリーブ熱融着時の温度目視用

## 自己収縮性チューブPST(低圧用)

PSTは熱源不要の収縮チューブで内部のコアを引き抜くだけで収縮し、電線等の接続部の絶縁、保護、防水、防湿処理に使用します。

単位(mm)

型番	初期の長さ L	収縮後長さ L ※	コア内径 d	コア長さ ℓ	適用電線・スリーブ外径	
					最小値	最大値
8405-7	140以上	178	21.3	200	8.6	18.3
8406-9	175以上	229	27.3	255	11.2	24.1
8406-11	220以上	279	27.2	290	11.2	24.1
8407-12	220以上	305	46.0	320	18.0	41.4
8407-16	280以上	406	46.0	420	18.0	41.4
8408-18	320以上	457	72.4	485	29.5	67.8

※ 収縮チューブに何も挿入せずにコアを引き抜いた時の長さであり、電線等にかぶせた場合は、この寸法より若干短くなります。



PST